

FSHESË INDUSTRIALE ISS 35-S "AUTOMATIC"



Fshesë elektrike universale e fuqisë së madhe me kyçje për përdorim me vegla elektrike

Rregullim i fuqisë me nivele

Për rregullim individual të fuqisë thithëse varësisht nga aplikimi i caktuar.

Tipar antistatik

Me aksesori të posaçëm antistatik (gyp elektropërçues, kyçje elektro-përçuese) i cili mundëson thithjen e plastikës së mbetur nga përpunimi me brushë dhe heqjen e grimcave.

Filtër i rrafshtë i cili nuk del nga rezervuari

Hapësirë e shfrytëzuar mirë e rezervuarit.

Sistem automatik i pastrimit të filtrit

- Fuqi konstante e thithjes, nuk nevojitet pastrim manual me anë të ndërprerësit. Filtri pastrohet automatikisht çdo 15 sekonda me anë të pulsimit të gypit të ajrit.
- Pastrimi efikas i filtrit mbanë fuqinë thithëse konstante.
- Kohë e gjatë e punës, pa ndërrim të filtrit.
- Shpenzime të vogla të mirëmbajtjes.

Nr. Art:	0701 1381
Pak/copë:	1
Fuqia maksimale	1380 W
Tensioni min/maks	220 / 240 V/AC
Frekuenca min/maks	50 / 60 Hz
Kapaciteti i rezervuarit	34 l
Nënshypja (vakumi)	230 mbar
Qarkullimi i ajrit	61 l/s
Diametri	35 mm

Porosia		
Emërtimi	Nr. Art:	Pak/copë.
Thesi	0702 400 071	1
Kyçja	0702 400 096	1
Gypi	0702 400 213	1
Kyçja universale për thithje të pluhurit	0702 400 247	1
Kyçja për gyp	0702 400 320	1
Filtër i rrafshtë letre	0702 400 367	1
Vazhdues	0702 400 385	1
Gyp-segment i kthyer	0702 400 718	1

Vendpërdorimi

Ideal për pastrim si psh: të automobilëve, pastrim të dyshemesë, tavolinave të punës etj.

Vërejtje

- Gjatë pastrimit të thatë duhet përdorur thesin dhe filtrin për pluhur. Nëse nuk përdorni filtrin, dëmtohet motori dhe paraqitet rreziku për shëndet për shkak të lirimit të shtuar të grimcave të pluhurit.
- Te pastrimi ku ka lagështi duhet përdorur filtrin PES.