

AJËRNGROHËSE



Karakteristika teknike

Përshkrimi	HLG 1800	HLG 2300-LCD
Tensioni	230 V / 50 Hz	
Klasa e mbrojtjes	□ / II	
Fuqia	1800 W	2300 W
Temperatura	50/400/600°C	50-650°C
Qarkullimi i ajrit	200/300/500 l/min	150-500 l/min
Gjatësia	4 m	
Pesha	0,78 kg	0,95 kg

Porosia		
Përshkrimi	Nr. art:	Pak. / copë
Ajërngrohëse HLG 1800	07022010	1
Ajërngrohëse HLG 2300-LCD	07022030	1
Reduktor i valvulës 20mm	-	1



Nivelet e temperaturës dhe qarkullimit të ajrit, të paracaktuara fabrikisht, ndërrohen me anë të ndërprerësit



Ekrani LCD mundëson rregullim preciz të temperaturës dhe qarkullimit të ajrit.

Ajërngrohëse dore e lehtë me rregullim kontinual të temperaturës së ajrit dhe intensitetit të fryerjes së ajrit.

Ekran LCD me funksion memorie.

HLG-2300 LCD
Nr. art: 07022030

Ajërngrohëse dore e lehtë me nivele të paracaktuara fabrikisht (preset) të temperaturës së ajrit dhe intensitetit të fryerjes së ajrit.

HLG-1800
Nr. art: 07022010

Rezistencë (nxemës) e fuqishme prej qeramike

Jetëgjatësi pune, fryerje e ajrit shumë precize

E lehtë, prodhim ergonomik për punë më të lehtë të përdoruesit
Pak lodhje, madje edhe kur punoni gjatë me ajërngrohësen

Vetëm për modelin HLG 2300-LCD
Ekran LCD
Mundëson ruajtjen e konfigurimit (memorizimin) e temperaturës dhe shpejtësinë e intensitetin e ajrit.

Funksionet e programuara			
Programi	Temperatura	Qarkullimi i ajrit	Aplikimi
1	250 °C	350 l/min	Formësim i gypave plastik
2	350 °C	400 l/min	Saldim i plastikës
3	450 °C	500 l/min	Heqje e ngjyrës
4	550 °C	400 l/min	Saldim i butë