

SHPUESË ELEKTROPNEUMATIKE ME ÇEKAN BMH 45-XE

Shpuese-çekan me peshë 8kg dhe dorëz anti-vibrim.
Pranim SDS-max.



BMH 45-XE

Nr. art: 07025571

Ndërprerës i cili mbahet i shtypur automatikisht ku kalohet ndërprerësi në pozicionin e punës me daltë.

Në punët e thyerjes (me daltë) kur punohet gjatë, nuk nevojitet shtypja e ndërprerësit gjatë tërë kohës

Rrotëz elektronike për përshtatje të fuqisë.

Fuqia e shpimit dhe goditjes mund të pakësohet ose të rritet duke rrotulluar rrotën elektronike.

12 kënde të shpimit me goditje

Mundëson përshtatjen e aksesorit në disa kënde

Shpim i shpejtë dhe punë e qetë e makinës.

Sistemi anti-vibrim mbronë nyjat e duarve të operatorit.

Kohë e shkurtë shpimi me energji të lartë goditje.

Drita LED për servis

Tregon për ndonjë defekt dhe për nevojën e ndërrimit të karbonçinave.

3 vite garancion

Të gjitha defektet si pasojë e gabimeve në procesin e prodhimit apo të defekteve në material do të mbulohen pa shpenzime shtesë.

Karakteristika teknike

Nr Art:	07025571
Tensioni nominal	230 V/AC
Frekuenca	50 Hz
Klasa e mbrojtjes	II
Fuqia në hyrje	1500 W
Fuqia në dalje	810 W
Shpejtësia pa ngarkesë min-maks.	0-305 rrot/min
Goditjet për minutë min - maks.	1380 - 2760 god/min
Mbajtësi i aksesorëve	SDS max
Energjia e goditjes	12,5J
Diametri min.- maks i turjelës së betonit	12-45mm
Min-max. brezi i rekomanduar për performanse optimale (në beton)	20-40mm
Kapaciteti maksimal i thyerjes së betonit për minutë	221cm ³
Fuqia maksimale e thyerjes (daltë) në beton	250 kg/h
Diametri maksimal i shpimit në mur	150 mm
Pesha e makinës	8.9 kg
Gjatësia e kabllos	4m

Dërgesa për Nr. Art:	Përshkrimi	Nr. Art:	Sasia
07025571	Dorëz shtesë	0708 557 092	1
	Sprej mirëmbajtës	0893 051 702	1
	Kofer	0955 702 557	1