

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE, DSS 1/2" H



Pistole pneumatike me goditje, e fuqishme, me moment të madh përdredhës.

DSS 1/2" H

Nr. Art.: 703 7360

Pajisje e fortë mirë e balancuar, me shtëpizë alumini
Jetëgjatësi dhe balansim optimal

Dorezë e mvëshur me gomë dhe formë ergonomike, pullë e përshtatshme aktivizuese-rregulluese e kahut të rrotullimit (majtë / djathtë).

Doreza nuk ftohet gjatë punës. Pajisje e përshtatshme dhe lehtë e përdorueshme.

Mekanizëm goditës i kualitetit të lartë në serbator vaji me gjashtë fletëza

Jetëgjatësi falë lubrifikimit konstant. Pothuqajse ska vibrim.

3 vite garancion

Në të gjitha defektet në material dhe prodhim.

Gjendet në sistemin menagjues të flotës ORSY® fleet.

Të dhëna teknike	
Lloji	DSS 1 / 2" -H
Pranimi 4-këndorë	1 / 2"
Momenti punues	70 - 470 Nm
Momenti maksimal lirues	569 Nm
Shtypja mesatare e punës	6.3 bar
Pesha	2.3 kg
Dimension Gjat. x Gjer. x Lart.	195 x 64 x 202 mm
Konsumimi mesatar i ajrit	102 l / min
Fileta lidhëse (zorra)	1 / 4"
Diametri minimal i zorrës	8 mm
Niveli i zhurmës nga shtypja	92 dB(A)

* Momenti punues është momenti i cili fitohet gjatë punës në kushte mesatare. Varet nga kushtet e ndryshueshme të ambientit (shtypja e ajrit, diametri i zorrës, njollave etj)

Emërtimi	Nr. Art.	Sasia
Thumb montues me R 1/4" filetë mashkullore nga çeliku i praruar me nikël.	0699 100 614	3
Vajosës i vogël me filetë femërore 1/4"	0699 070 314	1
Vaj special për vegla pneumatike 1L	0893 050 5	1
Set çelësash 1/2"	0714 13...	1

Kur përdoret rregullisht, makina duhet vajosur çdo ditë nga pak me anë të vajosësit me ajër të kompresuar. Rekomandohet përdorimi i vajosësit spërkatës.



Valvula kthyese dhe katër nivelet e momentit shtrëngues mund të manipulohen me një dorë dhe mundësojnë adaptim optimal të punës në dorë.